

BIMによる設備の積算

どんなふうに"量"を出すか?"量"の出し方を最初に意識してますか?

谷内 秀敬

新菱冷熱工業 技術統括本部 BIM推進室 yachi.hi@shinryo.com



谷内秀敬 ヤチヒデタカ

技術統括本部 BIM推進室

平成元年 新菱冷熱工業入社

25年以上 建設現場にて設備工事に従事

大学施設 病院 美術館 製薬工場 研究施設を担当

2005年より 自ら現場代理人を務める作業所で3DCADを活用

2020年10月よりBIM推進室勤務 BIM社会実装を目指す

全国建設研修センターBIM講師 BSJ建築委員会 設備委員長

RUG FabricationTFにて 現場施工情報連携を実装を目指す

BIM解決できる環境

	調査	計画	設計	施工	コミッショニング 引き渡し	運用・管理	リノベーション
モデル構成データ	地形・地質モデル Recap C3D Point	基本計画・設計モデル Infra RVT DWG	実施設計モデル Infra RVT DWG	施工・干渉モデル Infra RVT DWG NWD	BIM+現況モデル Infra RVT DWG NWD	FMモデル RVT DWG NWD	現況モデル Recap Point NWD
LOD	LOD 100	LOD 100-200	LOD 300	LOD 350	LOD 300-400	LOD 300-500	LOD 000
BIM	Infraworks	Dynamo	Civil3D	Revit	Infraworks	Revit PRO	Recap PRO
解析	Revit Cloud Rendering FormIt	Energy Analysis Flow Design React Structural Analysis	Solar/Lighting Analysis CFD Robot Structural Analysis				
図化				AutoCAD			
ビジュアル				3ds Max / Stingray			
統合	BIM360 Glue				Navisworks		
管理・活用				BIM360 Docs BIM360 Layout BIM360 Plan BIM360 Build	Building Ops		
共同設計				Desktop Connector for BIM360	BIM360 Design		
効果	現況+測量モデル を短期間に作成	見える化の実現 合意形成	図面・モデルの整合性 意思決定	視覚化 施工管理の効率アップ	品質向上 コスト削減	メンテナンス効率化 環境対策	現況点群データによる 効率化

どの場面でBIMが物事を解決できるか


BIMによる設備の積算

BIM解決できる環境



数量拾いが必要な場面

BIMによる設備の積算






1.Order



Order duct

Input by touch

Ordered




Change from gray to blue



設備ダクトの発注 右のブルー部分が明らかになって初めて発注できる

BIMによる設備の積算


2. Stock material



発注先の機材業者も数量拾いの数字で確認

BIMによる設備の積算


3. Received material



資材の納品においても材料のカウントが必要

BIMによる設備の積算

4 .Prefabrication material



現場納入前にBIMモデルからどれだけの数量が工場に回されたか確認

BIMによる設備の積算

5. After fabrication QC check

Confirmation test

Check for each unit



- Water pressure test
- Airtight test




Site staff

Check & Input To the Tablet/PC



B I



Site staff

ファブリケーションの進行度合いなど全体把握でも数えている

BIMによる設備の積算



6.Delivey



Stock yard

Pipe, Duct, Cable, Ladder, Tray
AC, Pump, Panel, Genset

Delivery to
each Installation location



Condominium




Site staff

現場納入時に全ての資材をカウント

BIMによる設備の積算


7. Install



Pipe, Duct, Cable, Ladder, Tray
Subcon

Check day by day

設置する数量、台数をカウント



AC, Pump, Panel, Genset
Highly important products

Site staff

BIMによる設備の積算

8. Testing

Internal test




Testing after installation

Check & Input
To the Tablet/PC



B I M




Site staff

テスト時には数量や能力のチェックで必ず数を数える

BIMによる設備の積算


9.Inspection




機能を果たしている、試験に合格しているもののパーセント出し

BIMによる設備の積算


- ・発注
- ・材料確保
- ・材料を加工工場に搬入
- ・プレファブ完了して
- ・QCチェック
- ・現場搬入
- ・現地据え付け
- ・テスト
- ・検査完了



- ・系統 機器名称で選択
- ・材料一覧
- ・ステータスが分かる
- ・請求書に展開
- ・業者指定発注書に展開
- ・現場代理人の出来高査定に展開



- ・場所で特定
- ・系統別
- ・管種別 サイズ別
- ・全体数量が
- ・表とグラフ



(今まで)CADから数量出し (今後)Revitのデータベースを加工 → 表とグラフで表示が可能

BIMによる設備の積算

BIM積算

I の流れと詳細度

発注者
(事業主)

設計情報
BIMモデル
図面リスト

与条件

手拾い
想定
※
出力

基本計画：概算レベルA


建築：面積表、配置図、平面図、断面図、立面図、仕上表、部分ディテール、外構概要、部材伏図、部材断面

設備：設備概要、機器表、主要システム系統図

基本計画：概算レベルB

建築：面積表、平面図、断面図、立面図、仕上表、構造概要

設備：設備概要、主要機器リスト



BIMの情報で数量化したデータからコスト算出ができる

BIMによる設備の積算

概算シートより

建物情報の入力例

■表② 機械設備概算シート		建築概要	構造	RC造	造	作成日	年月日
金額及び数量はあくまでも参考数値です		地階+階数	10	延床面積	3,000.00	m ²	
用途	事務所						
■表③ 入力シート							
□給排水設備入力条件							
給水使用量 L/D (給水使用量は用途により確認が必要)							
事務所受水槽の容量 (所排水道局と協議 許水量0.4~0.6/D)							
高張水槽の容量 (高張水槽容量は用途により確認が必要)							
立管の本数(給水管) 加压給水用全2系統として							
立管の本数(排水管) 汚水系統、雑排水系統を各1本として							
立管の本数(通気管) 同上用							
建物外周面積							
男子洋風大便器 1個/60人当たり (1オーバー)に最低2組以上							
女子洋風大便器 1個/30人当たり (1オーバー)に最低2組以上							
洗面器 個/15人当たり (1オーバー)に最低2組以上							
小便器 個/30人当たり (1オーバー)に最低2組以上							
屋内消火栓 床面積/m ² 消火栓1台の有効栓水面積(930m ²)×設置階数							
連絡送水管 床面積/m ² 消火栓1台の有効栓水面積(4,500m ²)×設置階数							
スプリンクラー設備 SF装置面積/ヘッド当たり/m ²							
消防火栓箱 駐車場面積面積/ヘッド当たり/m ²							
消防火栓箱 駐車場面積(消防栓面積合計面積を手入力)							
EVガバ取扱 駐車場面積							
連絡送水栓分合面積							
□空調設備入力条件							
熱源機容量 延床面積×W/m ²							
空調機容量 延床面積×W/m ²							
A/C送風量 延床面積×m ³ /h							
外気量 延床面積×m ³ /h		送送換気量	20m ³ /h/人				
排気量 延床面積×m ³ /h							
排煙排換気量 延床面積×m ³ /h							
中央監視室 (監視)型							
中央監視室 (デスクトップ型)							
床暖房面積 (対象面積を入力)							
輻射冷暖房面積 (対象面積を入力)							

ダクト配管(数量)の設定例

※設備図面(機器表)がある場合はそちらを優先する

①単位数量	③数量	単位
	①×②=③	
2.5	7,500	kg/m ³
5.0	15,000	kg/m ³
0.3	900	kg/m ³
0.5	1,500	kg/m ³
0.5	1,500	kg/m ³
	500	m




具体的な要件を概算シートにまとめることによって単価、数量が算出される(BIMモデリング前段階)

BIMによる設備の積算

BIM積算 - IOの流れ

※



BIM積算の概念 最終的に見積もりを算出するまでの流れ

BIMによる設備の積算



「施工場所」コード

BE-Bridge7.0

コード	施工場所名称	補足
00	その他	
01	屋外露出	架空配管等含む
02	屋外埋設	
03	屋外機器周り	
04	屋内露出	居室・廊下等含む
05	屋内隠蔽	
06	屋内埋設	
07	便所露出	
08	便所隠蔽	
09	便所床下	
10	便所埋設	
11	床上露出	
12	床上隠蔽	
13	主機械室	
14	各階機械室	書庫・倉庫等工数保温の継手率等が異なる場合
15	シャフト内	
16	多湿箇所隠蔽	
17	土中埋設	
18	床下ピット内	暗渠内
19	コンクリート埋設	
20~99	予約	
100~200	任意	既定の施工場所に含まれない場合に、任意で利用可能

19



設備の場合 施工場所が保温の仕上げに影響を与える

BIMによる設備の積算

「工事項目」コード

工事項目例

- 1 空気調和設備工事
 - 1-1 热源機器設備工事
 - 1-2 空調機器設備工事
 - 1-3 空調ダクト設備工事
 - 1-4 配管設備工事
 - 1-4-1 冷水配管工事
 - 1-4-2 温水配管工事
 - 1-4-3 冷温水配管工事
 - 1-4-4 蒸気配管工事
 - 1-4-5 冷却水配管工事
 - 1-4-6 冷媒配管工事
 - 1-4-7 給水配管工事
 - 1-4-8 排水配管工事
 - 1-4-9 オイル配管工事
 - 1-5 換気設備工事
 - 1-5-1 換気機器設備工事
 - 1-5-2 換気ダクト工事
 - 1-6 排煙設備工事
 - 1-6-1 排煙機器設備工事
 - 1-6-2 排煙ダクト設備工事
 - 1-7 自動制御設備工事



- 2 納排水衛生工事
 - 2-1 納水設備工事
 - 2-1-1 屋内給水設備工事
 - 2-1-2 屋外給水設備工事
 - 2-2 納湯設備工事
 - 2-3 納水通気設備工事
 - 2-3-1 屋内排水通気設備工事
 - 2-3-2 屋外排水設備工事
 - 2-4 衛生器具設備工事
 - 2-5 ガス設備工事
 - 2-6 消火設備工事
 - 2-6-1 スプリンクラー消火設備工事
 - 2-6-2 屋内消火設備工事

工事項目にうまくフィルターをかけて数量算定をする

「初級技術者のための
積算数量の拾い出しマニュアル
空調衛生設備工事」

平成20年7月
NPO 法人 システム研究会





BIMによるMEPプロジェクト



“ファミリ”崩壊他で数量把握・積算へ展開困難


3Dでは見えるが数量把握に展開出来ない状態

データベースであるRevitであっても数量算定は困難である



【動画】数量算定の工夫 ダクト集計項目に設置場所「PLEVEL」を追加して集計

BIMによる設備の積算



エクセルによる集計

Revit集計Excel書き出し


ダクト
Revit集計読み込み
C:\Users\91144\Desktop\000\最新\コンバータと手集計用ファイル集計表

Revit集計書き込みファイル
C:\Users\91144\Desktop\000\最新\コンバータと手集計用ファイル集計表

パイプ
Revit集計読み込み
C:\Users\91144\Desktop\000\最新\コンバータと手集計用ファイル集計表

Revit集計書き込みファイル
C:\Users\91144\Desktop\000\最新\コンバータと手集計用ファイル集計表

Excel書き出し実行



WEB集計プログラムによる集計

SHINRYO SIEGFRIED

施工管理システム

配管ダクト集計システム

施工管理システム

配管ダクト集計システム

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	FLOOR	15TH STOREY										
2	Rectangular Duct											
3	GI											
4	Stainless(SS316)											
5	0.6mm T~460mm T 461~10mm T 1071~23.2mm T 21510.6mm T~460	14.938	22.933	31.945	30.243	110.481						
6	0.8mm T~460mm T 461~10mm T 1071~23.2mm T 21510.6mm T~460	1070	25mm	50mm	50mm	65mm						
7	EAD	28.053	14.938	22.933	31.945	30.243	110.481					
8	FAD	51.595	0.281				55.626	4.844				
9	PAD											
10	RAD	31.32	178.423	7.899			2.562	96.853	134.143		32.278	0
11	SAD											
12	KFAD											
13	SAD	204.286	235.646	81.355				87.051	539.721		243.708	0
14	TEAD	76.091	98.494					198.267				
15	KEAD											
16	TED	9.203	14.065						22			
17	TAD											
18	Total											
19												


エクセルファイルによる集計

【動画】 数量算定の失敗例


2種類のプログラムによる集計

BIMによる設備の積算

ファミリ崩壊、@海外




不適切な角度のエルボが配置される。
(出所不明のファミリを適用)



ダクト面積の変数を持たないエルボが配置される。
(出所不明のファミリを適用)


出所不明なファミリを使用すると正しい数量算定ができない(例 エルボ)

絵を描かないとお金は出せない？



Revitはデータベースなのでスペックと仕様から自動配置が可能 モデリングしなくともある程度カウント可能



ファミリ崩壊、@海外 - 拾いが合わないエルボ



配管長に接手の配管相当長を加算

ファミリに、共有パラメータ「接手直管長（相当長）」を追加

相当長の数量算定を工夫する必要がある(例 チーズ)




M09_Pipe Fittings Schedule									
PLEVEL	Fittings Schedule				Service	Area	Size	Qty.	SYSTEM
	连接	直径	类型	已安装					
	连接	直径	类型	已安装				Qty.	System
770	314	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-32 mm			1	AC Drain
771	314	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-32 mm			1	AC Drain
772	314	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-32 mm			1	AC Drain
773	314	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-32 mm			1	AC Drain
774	314	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-32 mm			1	AC Drain
775	314	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-32 mm			1	AC Drain
776	314	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-32 mm			1	AC Drain
777	328	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-40 mm			1	AC Drain
778	328	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-40 mm			1	AC Drain
779	328	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-40 mm			1	AC Drain
780	328	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-40 mm			1	AC Drain
781	328	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-40 mm			1	AC Drain
782	328	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-40 mm			1	AC Drain
783	328	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-40 mm			1	AC Drain
784	210	M_Tee Sai Standard 2			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
785	210	M_Tee Sai Standard 2			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
786	210	M_Tee Sai Standard 2			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
787	276	M_Wye 45 Standard			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
788	210	M_Tee Sai Standard 2			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
789	210	M_Tee Sai Standard 2			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
790	210	M_Tee Sai Standard 2			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
791	210	M_Tee Sai Standard 2			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
792	156	M_Tee Sai Standard			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
793	276	M_Wye 45 Standard			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
794	345	M_Wye Co Standard			50 mm-50 mm-50 mm			1	AC Drain
795	sum	19042							
796	83	M_Coupling Standard			65 mm-32 mm			1	AC Drain
797	83	M_Coupling Standard			65 mm-50 mm			1	AC Drain
798	83	M_Coupling Standard			65 mm-50 mm			1	AC Drain
799	83	M_Coupling Standard			65 mm-50 mm			1	AC Drain
800	83	M_Coupling Standard			65 mm-50 mm			1	AC Drain
801	198	M_Bend - Standard			65 mm-65 mm			1	AC Drain

【動画】相当長の数量算定の工夫 「余長集計」 エルボを直管に相当するものに置き換えて集計

BIMによる設備の積算

ファミリ崩壊、@海外 - 配管コストを相当長で出す




配管長： ΣL - 曲りの数(直管数) × 定数

• エルボ数： $\frac{1}{2}$ 直管数

概算レベルの段階では相当長で数量拾いをする


形状だけのダクト分岐パーツ



ダクト分岐パーツを時間をかけて作成しモデルに入れたが、
プロパティにコスト算定に使える内容が無く初期コスト把握に使えなかった。

ダクトは自由形状なので数量を拾えない

ファミリ崩壊、@海外 -形状だけのダクト分岐パーツ



ダクト分岐パーツの表面積 <近似直方体の表面積 : $(X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z) \times 2$


ダクト分岐パーツのコスト ≈近似直方体の表面積×単価(≈直ダクト単価)

XYZ寸法の近似直方体を形状可変ファミリーで入れて、コストを把握した方が初期段階検討の目的にかなう。

(形状だけのダクト分岐パーツを時間をかけて入れるより)

初期段階のダクトは近似直方体で数量を出す

“Fabrication”へのトランスフォーム




ITM Revit Fabrication(Fabrication CAD MEP)


概算で出す面積と実際の面積はファブリケーションのpartsに置き換えて正確な数字を出すと良いのでは



ステージごとに目標を決める




- ・見積金額には土誤差が含まれてる
- ・「全部決まらないとお金は出ない」(?)
⇒最後でコストオーバーラン&やり直し
- ・そのために段階がある、段々に収束していく



各段階のターゲットを絞り 積算の精度を高めていく

設計は“かたち”にしたらゴールと思っている

(初期概算をどう出すかを考えた事がない)




BIMによって積算と設計は別々の作業ではなくクロスオーバーしていくのでは

BIMによる設備の積算




最初にプロジェクトのステージスコープ に沿った「仕込み」が必要




ファミリのテンプレートをそのまま使用するのではなく仕込み確認作業が必要

コモンデータと連携する未来



各ステージのコスト＝各階層レベルのコスト



各段階のコストは情報が加わり細分化していく Revitのパラメータで自動的に紐づけできるようになるのでは



Autodeskおよびオートデスクのロゴは、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子会社または関連会社の登録商標または商標です。他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。オートデスクは、通知を行うことなくいつでも該当製品およびサービスの提供、機能および価格を変更する権利を留保し、本書中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。

© 2020 Autodesk. All rights reserved.

